

Teknik Bilgi Formu



Yapıpor Blok ürünleri; çeşitli sektörlerde özel kesim işlerinde veya dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Geri dönüşümlü bir malzeme olup, üretim esnasında çevre kirlenici atık çıkarmaz. Özel kesimlerde yüksek ürün kalitesi sağlar. Yüksek mukavemeti ve yüksek elastikiyeti aynı anda bünyesinde barındırır. Dinlendirilmiş blokların su muhteviyatı düşük, boyut stabilizlikleri tamdır.

Avantajları:

Düşük ısı iletkenlik katsayısı ile yüksek ısı yalıtımı sağlar. Dinlendirilmiş bloklardan yapılan ürünlerde boyut kararlılığı tamdır, deforme olmazlar. Kalınlığı zamanla incelmeye sabit kalır. Taşıma kapasitesi yüksektir. Çevre dostu bir malzemedir. Geri dönüşümlüdür. Üretim sırasında kirlenici gaz çıkarmaz. E (alev yürütmez) yangın sınıfında bloklar üretilir.

Uygulama Alanı:

Yapıpor Bloklar, bina dekorasyon işlerinde (söve), reklamcılık ve maketçilik sektöründe, alt yapı projelerinde (otoyol dolguları, havuz v.b) kalıpcılıkta, ambalaj sektöründe kullanılmaktadır.

Ambalaj:

Yapıpor Blok, 10 dansiteden 40 dansiteye kadar istenilen yoğunlukta ve 100x125x400 cm ebatları içerisinde blok olarak istenilen ölçülerde kesim yapılabilir.

Yoğunluk (Dansite)	Özellik	Ebatlar (cm)	Hacim (m ³)
10	Beyaz	100x125x400	5
12	Beyaz	100x125x400	5
14	Beyaz	100x125x400	5
16	Beyaz	100x125x400	5
18	Beyaz	100x125x400	5
20	Beyaz	100x125x400	5
22	Beyaz	100x125x400	5
24	Beyaz	100x125x400	5
26	Beyaz	100x125x400	5
28	Beyaz	100x125x400	5
30	Beyaz	100x125x400	5
32	Beyaz	100x125x400	5
40	Beyaz	100x125x400	5
14	Karbonlu	100x125x400	5
16	Karbonlu	100x125x400	5
20	Karbonlu	100x125x400	5

Stoklama, Raf Ömrü ve Bakım:

Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner vb. yanıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır.

Not: Bu sayfadaki bilgiler ürün garanti belgesi niteliği taşımaz, bilgilendirmek amaçlıdır.

